

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDSTESSUTO_00
	SARTI IN PARETE	Revision	00
		Datum	05.11.2024

1. BESCHREIBUNG

SARTI IN PARETE ist eine Kollektion **provokanter Vliesdesigns**, die mit unseren Farben abgestimmt sind. Aus unseren aufregenden Farbpaletten stammen vier ikonische Designs, die Situationen und Umgebungen voller Wunder und Leben schaffen und insgesamt 42 Lösungen bieten. Der Stoff ist perfekt **waschbar** und gleichzeitig **atmungsaktiv**. Außerdem ist er **überstreichbar** und kann mit unseren Dekorfarben überstrichen werden, die je nach Geschmack und Kreativität individuell gestaltet werden können.

Die **Vliesstoffrollen** werden in 3 Bahnen von 70 cm Breite und 300 cm Länge hergestellt. Nebeneinander gelegt ergeben sie dann ein Gesamtdesign von 210 cm Breite und 300 cm Höhe.

Die **Farben** sind auf die Farbpaletten unserer Anstriche abgestimmt, so dass es sehr einfach ist, die richtigen Kombinationen auf verschiedenen Wänden zu schaffen.

2. ANWENDUNG

SARTI IN PARETE eignet sich für die Dekoration von **Innenwänden** verschiedenster Art.

Das Produkt eignet sich nicht für saugfähige, unvollkommene und feuchte Oberflächen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine korrekte Vorbereitung des Untergrundes ist unerlässlich für ein perfektes Finish. Fahren Sie daher mit der Beseitigung von nicht verankerten oder bröckelnden Farben oder Putzen fort und achten Sie darauf, dass Schimmel und Staub abgewaschen oder gebürstet werden.

Alle Untergründe müssen trocken, saugfähig und frei von Farbe und Öl sein. Risse oder Löcher in der Wand müssen mit einer leichten Spachtelmasse gefüllt werden, und im Falle von Unregelmäßigkeiten mit einer normalen Gipsputzmasse abgezogen werden. Es wird immer empfohlen, ein Acrylfixiermittel zur Konsolidierung und Reinigung aufzutragen.

4. AUFTRAGUNGSMETHODE

Dieses Gewebe wird mit unserem Gewebekleber (**COLLA PER TESSUTI**) aufgetragen, der zuvor mit unserer PE10-Bürste auf die Wand aufgetragen wird. Folgen Sie dabei den einfachen Anweisungen in den mit diesem QR-Code verlinkten Videoanleitungen:



5. REINIGUNG DER UTENSILIEN

Die Reinigung der Utensilien muss unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser erfolgen.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Der Stoff und die verwendeten Farben (mit einem speziellen UV-Fixierverfahren fixiert) sind bereits gut abwaschbar. Für einen zusätzlichen Schutz sollten Sie 48 Stunden nach dem Aufbringen des Stoffs zwei Schichten VETRO LUCIDO, VETRO OPACO oder IPERVETRO mit einer PE13-Rolle auftragen. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch für einen ersten Anstrich mit IPERVETRO und einen mit OPACO oder VETRO LUCIDO entscheiden. Die so geschützte Wand wird resistent gegen die gängigsten Substanzen, wie in den technischen Datenblättern angegeben.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENKENNZEICHNUNG.

Das Produkt bedarf keiner Kennzeichnung nach den geltenden Vorschriften. Verwenden Sie das Produkt entsprechend den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, nach Gebrauch die Behälter im Sinne der Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen, die Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln.

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDSTESSUTO_00
	SARTI IN PARETE	Revision	00
		Datum	05.11.2024

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und diesen Behälter oder das Etikett vorzeigen. Die Rückstände nicht in Abwasserkanälen, Wasserwegen und im Boden entsorgen.

TECHNISCHE DATEN: ANWENDUNG	
Gewicht	130 g/m ²
Rollenbreite	70 cm
Rollenlänge	960 cm
Färbung	42 Designs mit den Farben unserer Standardpalette
Werkzeuge	Aufbringen des Gewebeklebers COLLA PER TESSUTI mit dem Pinsel PE10 Spachtel und Rolle für Wände
Anwendungsbedingungen	Von +10 °C bis +30 °C mit relativer Feuchtigkeit <85 %
Dauer bis zum vollständigen Trocknen	24 Stunden
Schützend	VETRO LUCIDO – VETRO OPACO - IPERVETRO
Waschbarkeit	Gute Waschbarkeit. Vollständiges Waschen mit LATTE DETERGENTE, wenn geschützt VETRO LUCIDO – VETRO OPACO – IPERVETRO
HACCP	Zertifizierung erhältlich für den Schutz mit VETRO OPACO und IPERVETRO (herunterladbar von unserer Website)

TECHNISCHE DATEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	TNT (Vliesstoff)
Feuerfest	Bs1d0. Non-Fire Europe enthält eine sehr begrenzte diffuse Feuersbrunst, brennbar (EN13501-1). (Nicht vertraglich, nur das Zertifikat bestätigt den Feuerwiderstandsstandard).
Verpackungen	Einzelrolle

BESTÄNDIGKEIT GEGEN DIE GÄNGIGSTEN SUBSTANZEN

Wird SARTI IN PARETE mit IPERVETRO geschützt, erhält man die folgenden Beständigkeiten gegen die gängigsten Substanzen.

Substanz	Ergebnis	Substanz	Ergebnis
Kochendes Wasser (100 °C)	beständig	Kochsalz (von 3% bis 30%)	beständig
Wasser + 5% Reinigungsmittel	beständig	Salpetersäure 5%	beständig
Wein	beständig	Benzen	weniger beständig
Bier	beständig	Terpentinöl	weniger beständig
Koffein	beständig	Wasserstoffperoxyd (3 %)	beständig
Coca-Cola	beständig	Natronlauge 10%	beständig
Gips	beständig	Soda	beständig
Neutrale Reinigungsmittel	beständig	Salzsäure (5% bis 20%)	beständig
LATTE DETERGENTE	beständig	Äthylalkohol (10%)	beständig
Traubensaft	beständig	Farbverdünner	beständig
Zitronensaft	beständig	Ammoniak (10% bis 25%)	weniger beständig
Kochendes Öl	beständig	Chlorbleiche	weniger beständig
Ketchup	beständig	Zahnpasta	beständig
Mayonnaise	beständig		

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDSTESSUTO_00
	SARTI IN PARETE	Revision	00
		Datum	05.11.2024

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die Informationen in diesem Blatt nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen kann jedoch keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die bei der Anwendung erzielt werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Man sollte immer, von Fall zu Fall, die tatsächliche Eignung des Produkts prüfen. Dieses Dokument storniert und ersetzt alle vorhergehenden Blätter. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte **(+39) 02.9903951** oder senden Sie eine Nachricht über **WhatsApp: (+39) 3371410335**.