

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Revisión	00
		Fecha	16/09/2021

1. DESCRIPCIÓN

Una Pared uniforme, totalmente lisa y agradable al tacto. Ligeramente satinado, hace que las paredes de la casa sean acogedoras y emocionantes sin ser invasivas.

MARMORINO 2020, a base de cal apagada natural y largamente curada, se caracteriza por un aspecto nublado igual al clásico **Marmorino Veneziano**. Los polvos de mármol y los aditivos específicos confieren al producto: una alta adherencia al sustrato y una excelente fluidez en el momento de la aplicación, alcanzando el acabado rápidamente, con un bajo aporte de material. Ideal para superficies amplias.

MARMORINO 2020 permite la máxima transpiración, además es un excelente antimoho y antibacteriano debido a su naturaleza alcalina.

2. USO

MARMORINO 2020 está indicado para la decoración de superficies de paredes interiores de diversos tipos. Fácil de aplicar con fratás KIT/NUDO.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado. Por lo tanto, proceder con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo. Antes de aplicar el PRIMUS SABBIA, la superficie debe estar bien unida, en caso contrario, proceder a la colocación de un fijador aislante, recomendado, sobre todo, si se trata de paredes de cartón yeso.

En el caso de la aplicación sobre azulejos, después de desengrasar la pared con alcohol etílico desnaturalizado, nivelar las juntas grandes con un rejuntado inicial puntual de PRIMUS AGGRAPPANTE, dejar secar, luego aplicar una o más manos de PRIMUS AGGRAPPANTE, de modo homogéneo y liso.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

MARMORINO 2020 está liso para el uso, retirar la eventual presencia de agua en la superficie antes del uso.

Colorear vertiendo el ADITIVO COLORANTE, anteriormente mezclado, en la cantidad indicada en el catálogo y mezclar hasta alcanzar la homogeneización del tinte, teniendo cuidado de no dejar producto no coloreado en el fondo o en las paredes de la lata. Luego dejar reposar durante 24 horas.

En el caso de que el producto no estuviera suficientemente pastoso proceder con la adición del aditivo ADDENSANTE (de uno a un máximo de 3 vasos de 62 ml en una lata de 24 kg de MARMORINO 2020).

El producto se aplica en dos manos con espátula KIT/NUDO de modo homogéneo y casual cuidando cruzar los movimientos con el fratás. La segunda capa se aplica mientras la primera todavía está húmeda.

Al secar la segunda capa, cuando el producto empiece a mostrar zonas más claras, compactarlo y pulirlo. La fase de pulido puede omitirse o repetirse varias veces en función del grado de brillo que desea obtenerse.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente después de su uso con agua.

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

CERA D'API

De este modo, se obtiene una buena repelencia al agua y una lavabilidad de la pared, usando LATTE DETERGENTE (diluida 50 ml en 1 litro de agua).

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Revisión	00
		Fecha	16/09/2021

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

El producto está clasificado como: irritante para la piel, con riesgo de lesiones oculares graves. Se recomienda mantener fuera al alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, en caso de que se produzca lavar inmediatamente con abundante agua y consultar un médico. También se recomienda utilizar guantes adecuados y protegerse los ojos y el rostro. En caso de ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No deseche los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo.

Para más información consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio web: www.giorgiograesan.it

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso.
Mezcla	Mezclar siempre antes de usar
Herramientas	Fratás KIT/NUDO
Primer	PRIMUS SABBIA
Condiciones de aplicación	De +10°C a +35°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	2
Tiempo de secado	Cada mano se seca en 24 horas a 20°C
Tiempo de secado en profundidad	24 – 36 horas a 20°C
Protector	CERA D'API
Lavabilidad	Buena lavabilidad. Lavado integral con LATTE DETERGENTE si está protegido con CERA D'API

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 mc/litro
MARMORINO 2020	de 1,2 a 1,4 kg/mc
CERA D'API	de 20 a 30 gramos/mc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COLORACIÓN		
TINTE	KG 24	KG 8
MA2	1x750 ml	250ml
MA3	3x62 ml	1x62 ml
MA4	1x62 ml	21ml
MA5	21ml	7ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	A base de cal apagada y polvo de mármol
Peso específico	1,68 kg/litro
Ph	12,5 después de 30 días
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (base de agua): 200 g/l	Contenido máximo VOC 0 g/l (producto base no coloreado)
Condiciones de almacenamiento	Conservar en el tarro bien cerrado, incluso después del uso y después de haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a temperatura superior de + 5°C e inferior a + 30°C
Envases	8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de la presente ficha se proporciona en la medida de su experiencia y conocimientos técnicos y científicos, sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Revisión	00
		Fecha	16/09/2021

están fuera de su control. Es aconsejable comprobar siempre la idoneidad efectiva del producto para cada caso específico. Este documento cancela y reemplaza toda ficha precedente. Para más información técnica póngase en contacto con el número **(+39) 02.9903951** o por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.