

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE WHITE PAINT	Code	TDS2040_00
		Révision	00
		Date	30/05/2018

1. DESCRIPTION

WHITEPAINT est une peinture décorative pour intérieurs avec des effets irisés. Grâce aux éclats de nacre blancs et argent, le produit appliqué, change de luminosité et d'aspect en fonction de l'incidence de la lumière. Fabriqué avec des copolymères acryliques à base d'eau, il a une bonne lavabilité et est résistant aux agents bactériens. Il est disponible en 169 couleurs différentes.

2. EMPLOI

WHITEPAINT est indiqué pour la décoration de surfaces de murs intérieurs de différents types. Il est facile à appliquer avec un pinceau PE 9.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une bonne préparation du support est essentielle pour une finition parfaite. Ensuite, procéder à l'élimination de toute peinture non décollée ou en mauvais état, en prenant soin de laver ou de brosser les moisissures et les poussières. Avant d'appliquer il PRIMUS SABBIA, la surface doit toujours être bien cohésive, sinon, procéder avec un fixateur isolant, recommandé surtout s'il s'agit de murs en plaques de plâtre.

En cas d'application sur des carreaux, après avoir dégraissé le mur avec de l'alcool éthylique dénaturé, lisser les grosses jointures avec un premier jointoiment ponctuel de PRIMUS AGGRAPPANTE, laisser sécher, puis appliquer avec une truelle en acier inoxydable KIT/I une couche de PRIMUS AGGRAPPANTE, de façon homogène et lisse. Si vous voulez une surface complètement lisse avec une surface sèche, il est conseillé d'appliquer un mastic de nivellement approprié et un fixateur isolant.

À ce stade, appliquer PRIMUS SABBIA.

4. MODE D'APPLICATION

WHITEPAINT est prêt à l'utilisation. Colorer en versant l'ADDITIF COLORANT, préalablement mélangé, dans la quantité indiquée dans le catalogue et mélanger jusqu'à ce que la couleur soit complètement homogène, en prenant soin de ne pas laisser le produit non coloré sur le fond ou sur les parois de la boîte. Le produit s'applique en deux couches au pinceau PE 9.

5. NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau.

6. PROTECTION ET NETTOYAGE

Après 24 heures WHITEPAINT peut être principalement protégé en appliquant au pinceau PE 3 une couche de VETRO pur. De cette manière, on obtient une bonne hydrofugation et une parfaite lavabilité du mur, en utilisant LATTE DETERGENTE (dilué 50 ml dans 1 litre d'eau).

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS.

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain.

Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site : www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE WHITE PAINT	Code	TDS2040_00
		Révision	00
		Date	30/05/2018

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Coloration	169 couleurs sur catalogue (avant utilisation, éliminer d'éventuelles croûtes et mélanger)
Outils	Pinceau PE 9
Peinture primaire	PRIMUS SABBIA (au moins une couche)
Conditions d'application	De +10°C à +35°C avec humidité relative < 85%
Nombre de couches	2
Temps de séchage	Chaque couche sèche en 6 – 8 heures à 20°C
Temps de séchage en profondeur	24 – 36 heures à 20°C
Protecteur	VETRO (une couche) au rouleau PE 13
Lavabilité	Bonne lavabilité. Lavage intégral au LATTE DETERGENTE si protégé avec VETRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : CONSOMMATIONS	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litre
WHITEPAINT	7 – 9 m ² /litre dans les deux couches
VETRO	7 – 8 m ² /litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COULEUR				
TEINTE	LT. 15	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
W2	750 ml	250 ml	125 ml	50 ml
W3	186 ml	62 ml	31 ml	12,5 ml
W4	60 ml	20 ml	10 ml	4 ml
W5	21 ml	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PRODUIT	
Composition	Copolymère acrylique dans l'émulsion aqueuse, additifs, charges minérales et éclats de nacre.
Poids spécifique	1,10 ± 0,03 kg/litre
Ph	>8,0 – 8,5 au bout de 30 jours
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/I : peintures pour effets décoratifs (base eau) : 200 g/l	Teneur maximale VOC 14,80 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, même après utilisation et après avoir nettoyé les parois et le couvercle de la boîte, dans un endroit frais et sec à des températures supérieures à + 5 ° C et inférieures à + 30 ° C
Confections	1 – 2,5 – 5 – 15 litres

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente. Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp : (+39) 3371410335**.