

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS2110_00
	<b>EUPHORIA ARGENTO</b>	Révision	00
		Date	12/09/2023

#### 1. DESCRIPTION

Il s'agit de **Grains de MARBRE DE CARRARE liés par des Résines et des PAILLETES**, qui confèrent au produit des reflets de lumière intenses et voyants à effet **ARGENTÉ**.

#### 2. EMPLOI

EUPHORIA convient à la décoration de surfaces murales internes de différentes natures. Il est facile à appliquer avec la spatule inox KIT/NUDO.

#### 3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est indispensable pour une réussite parfaite de la finition. Effectuer donc l'élimination d'éventuelles peintures ou enduits qui se détachent ou se désagrègent, en ayant soin de laver ou brosser les éventuelles présences de moisissures et poussières. Avant d'appliquer PRIMUS NATURALE, la surface doit être toujours bien unie, dans le cas contraire, appliquer un fixatif isolant, recommandé surtout s'il s'agit de cloisons en plaques de plâtre.

Dans le cas d'application sur carreaux, après avoir dégraissé la paroi avec de l'alcool éthylique dénaturé, lisser les éventuels joints larges avec un premier enduit ponctuel de PRIMUS AGGRAPPANTE, laisser sécher, puis appliquer avec une taloche inox KIT/I une couche de PRIMUS AGRAPPANTE, de façon homogène et lisse.

#### 4. MÉTHODE D'APPLICATION

EUPHORIA est prêt à l'emploi.

Colorer tout d'abord en versant l'ADDITIVO COLORANTE, précédemment mélangé, dans la quantité indiquée dans le catalogue et mélanger jusqu'à homogénéisation complète de la teinte, en ayant soin de ne pas laisser du produit non coloré sur le fond ou sur les parois du pot.

On l'applique à une main avec la spatule inox KIT/NUDO. En cas de nécessité, revenir cycliquement sur le même point pour uniformiser et compacter, avec un léger lissage.

Pour supprimer un éventuel écaillage résiduel du produit, on peut appliquer, au bout de 24 heures, une couche de VETRO LUCIDO, appliquée au rouleau PE13.

#### 5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils doit être effectué avec de l'eau immédiatement après l'utilisation.

#### 6. PROTECTION ET NETTOYAGE

EUPHORIA complété par une couche de VETRO LUCIDO est hydrofuge et parfaitement lavable. Pour nettoyer les parois, il est recommandé d'utiliser LATTE DETERGENTE (dilution 50 ml dans 1 litre d'eau).

On peut aussi appliquer une couche de protection IPER VETRO.

#### 7. INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS.

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ; après l'utilisation ne pas abandonner les récipients dans l'environnement, faire bien sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Conserver le produit hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l'étiquette. Ne pas jeter de résidus dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site Internet : [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS2110_00
	EUPHORIA ARGENTO	Révision	00
		Date	12/09/2023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION	
Dilution	Prêt à l'emploi
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Coloration	169 coloris en catalogue (Avant l'utilisation, éliminer les croutes éventuelles et mélanger)
Outils	Spatule inox KIT/NUDO
Peinture de fond	PRIMUS NATURALE
Conditions d'application	De +10 °C à +30 °C avec humidité relative < 85 %
Nombre de couches	1
Temps de séchage complet	24 heures à 20 °C
Protecteur	VETRO LUCIDO (une couche) avec pinceau PE 3
Lavabilité	Lavage intégral avec LATTE DETERGENTE si protégé par VETRO LUCIDO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : CONSOMMATION	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 mq/litre
EUPHORIA ARGENTO	1 m <sup>2</sup> /kg
VETRO LUCIDO	7 – 8 mq/litre

COULEUR	KG 8	KG 4
T1	>168ml	>84ml
T2	>62ml	>31ml
T3	>20ml	>10ml
T4	>7ml	>3,5ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PRODUIT	
Composition	Grains de marbre de Carrare, copolymère acrylique en émulsion aqueuse, additifs, charges et fragments prismatiques.
Poids spécifique	1,25 ± 0,05 kg/litre
Ph	8,0
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l : peintures pour effets décoratifs (à base d'eau) : 200 g/l	Contenu maximum 0,00 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans le pot bien fermé, également après l'usage et après avoir nettoyé les parois et le couvercle du pot, dans un lieu frais et sec à une température supérieure à + 5°C et inférieure à + 30°C
Emballage	8 - 4 kg

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant la société ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus à travers leur utilisation car les conditions d'application sont indépendantes de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toute fiche précédente. Pour plus d'informations techniques, contacter le **(+39) 02.9903951** ou **Whatsapp : (+39) 3371410335**.