

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ PRIMUS NATURALE	Cod	TDS1030_00
		Revizie	00
		Data	28/06/2018

1. DESCRIERE

PRIMUS NATURALE este un fond acrilic izolant pe bază de apă, realizat pentru a pregăti suportul ideal pentru toate aplicațiile pe bază de var. Este un produs lipsit de solvenți și cu conținut scăzut de substanțe organice.

2. UTILIZARE

PRIMUS NATURALE poate fi aplicat pentru tencuieli de tip civil, pe bază de ipsos și gips-carton.

3. PREPARAREA SUPORTULUI

Prepararea corectă a suportului este indispensabilă pentru un rezultat perfect al finisării. Începeți cu eliminarea eventualelor bucăți de vopsea sau de tencuială desprinse și deteriorate, având grijă să spălați sau periați cu atenție zonele cu mușgai și praf. Înainte de a aplica PRIMUS NATURALE, suprafața trebuie să fie stabilă, în caz contrar, adăugați un fixativ izolant, care se recomandă în special în cazul pereților din gips-carton.

În cazul pereților finisați cu produse pe bază de var și tratate cu ceară sau săpun se recomandă să răzuți și să îndepărtați reziduurile înainte de a aplica PRIMUS NATURALE.

4. METODĂ DE APLICARE

Produsul este gata de folosință, se recomandă totuși amestecarea acestuia înaintea aplicării cu trafaletul.

Aplicați un strat de PRIMUS NATURALE și așteptați 24 de ore înainte de aplicarea celorlalte produse pe bază de var.

5. CURĂȚAREA UNELTELOR

Curățarea uneltelor se face cu apă imediat după folosință.

6. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICARE A PERICOLELOR.

Produsul nu necesită etichetare conform legislației în vigoare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și de siguranță în vigoare, după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați imediat un medic și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe sol.

Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță disponibilă pe site-ul: **www.giorgiograesan.it**

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ PRIMUS NATURALE	Cod	TDS1030_00
		Revizie	00
		Data	28/06/2018

CARACTERISTICI TEHNICE: APLICARE	
Diluare	Produs gata de utilizare.
Amestecare	Amestecați întotdeauna înainte de utilizare
Colorare	Nu este prevăzută
Unelte	Trafalet
Primer	Nu este prevăzut
Condiții de aplicare	Între +10°C și +35°C, cu umiditate relativă < 85%
Număr de straturi	1
Timp de uscare	4 -6 ore la 20°C
Timp de uscare în profunzime	24 ore la 20°C

CARACTERISTICI TEHNICE: CONSUM	
PRIMUS NATURALE	6 – 7 mp/litru

CARACTERISTICI TEHNICE: PRODUS	
Compoziție	Copolimer acrilic în emulsie de apă, aditivi, compuși minerali
Greutate specifică	1,56 ± 0,03 Kg/litru
pH	> 8,0 – 8,5
Valoare limită EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/g: primer (pe bază de apă) 30 g/l	Conținut maxim VOC 2,90 g/l
Condiții de depozitare	Păstrați într-un bidon închis bine, chiar și după utilizare și după ce ați curățat pereții și capacul vasului, într-un loc uscat și răcoros la o temperatură mai mare de + 5°C și mai mică de + 30°C
Recipiente	1 – 2,5 – 5 – 15 litri

Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile conținute în această fișă sunt cel mai bun rezultat al propriei experiențe și al propriilor cunoștințe tehnice și științifice, totuși nu își poate asuma nici o răspundere pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestora deoarece condițiile de aplicare nu pot fi controlate de către aceasta. Se recomandă întotdeauna verificarea stării efective a produsului pentru fiecare caz în parte. Prezenta înlocuiește orice fișă anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare contactați numărul **(+39) 02.9903951** sau pe **Whatsapp: (+39) 3371410335**.