

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ LA CASA DEI SOGNI	Cod	TDS1050_00
		Revizie	00
		Data	18/05/2018

1. DESCRIERE

LA CASA DEI SOGNI este o vopsea acrilică ușor și intuitiv de aplicat. Ea este în gesturi tulburi plus sau chiar multe motive pentru teama de recuperare a principală a PE6-ului nostru de patru ani. Efectul obținut este cel al unui zid vechi, uzat de timp și uzură.

2. UTILIZARE

LA CASA DEI SOGNI poate fi aplicată pe toate suprafețele, bine izolată.

3. PREPARAREA SUPORTULUI

Prepararea corectă a suportului este indispensabilă pentru un rezultat perfect al finisării. Începeți cu eliminarea eventualelor bucăți de vopsea sau de tencuială desprinse, spălând sau perind cu atenție zonele cu mușgai și praf. Înainte de a aplica PRIMUS SABBIA, suprafața trebuie să fie stabilă; în caz contrar, adăugați un fixativ izolator, care se recomandă în special în cazul pereților din gips-carton.

În cazul aplicării pe plăci, după ce ați degresat peretele cu alcool etilic denaturat, chituiți eventualele orificii mai mari cu un rând de PRIMUS AGGRAPPANTE, lăsați să se usuce, apoi aplicați cu o drișcă din inox KIT/I un rând de PRIMUS AGGRAPPANTE, în mod omogen și neted.

Dacă doriți o suprafață complet netedă, se recomandă aplicarea pe substratul uscat a unui stuc pentru finisare și a unui fixativ izolator. În acest moment aplicați PRIMUS SABBIA.

4. METODĂ DE APLICARE

LA CASA DEI SOGNI este gata de utilizare. Colorați, vărsând ADITIVUL COLORANT amestecat în prealabil, în cantitatea indicată în catalog, și amestecați încet până la omogenizarea completă a nuanței, având grijă să nu rămână produs necolorat pe fundul sau pe pereții vasului.

Umeziți-vă mână de blană din abundență cu produsul. Începeți să întindeți produsul pe întregul perete cu o mișcare neorganizată a palmei. Mențineți vârful mânușii „descărcat” în colțuri. Pentru a „îmbătrâni” lucrarea, călcați-o ușor cu o mână umedă după 15 până la 30 de minute, pentru a reproduce petele vechi originale. Pentru o uniformitate mai mare, reaplicați același produs.

5. CURĂȚAREA UNELTELOR

Curățarea uneltelor trebuie efectuată imediat după utilizare, cu apă.

6. PROTECȚIE ȘI CURĂȚARE

După 24 de ore, **LA CASA DEI SOGNI** poate fi protejat și mai mult a unui strat de VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO pur sau IPERVETRO (consulta fișele tehnice respective).

LA CASA DEI SOGNI se poate spala cu LATTE DETERGENTE (diluât 50 ml în 1 litru de apă).

7. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICARE A PERICOLELOR

Produsul nu necesită etichetare conform legislației în vigoare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și de siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător; lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați imediat un medic și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe sol. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță disponibilă pe site-ul: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ LA CASA DEI SOGNI	Cod	TDS1050_00
		Revizie	00
		Data	18/05/2018

CARACTERISTICI TEHNICE: APLICARE	
Diluare	Produs gata de utilizare
Amestecare	Amestecați întotdeauna înainte de utilizare
Colorare	169 culori în catalog (înainte de utilizare, eliminați eventualele cruste și amestecați)
Unelte	Gant PE 6
Primer	PRIMUS SABBIA (au moins une main)
Condiții de aplicare	Între +10°C și +30°C, cu umiditate relativă < 85%
Număr de straturi	1
Timp de uscare	Fiecare strat se usucă în 6 - 8 ore la 20°C
Timp de uscare în profunzime	24 - 36 ore la 20°C
Protecție	VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO sau IPERVETRO
Lavabilitate	Lavabilitate bună. Spălare integrală cu LATTE DETERGENTE

CARACTERISTICI TEHNICE: CONSUM	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 mp/litru
LA CASA DEI SOGNI	8 – 9 mp/litru
VETRO	7 – 8 mp/litru
IPERVETRO	4 – 6 mp/litru

CARACTERISTICI TEHNICE: COLORARE				
NUANȚĂ	LT. 15	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
C1	558 ml	186 ml	93 ml	37,2 ml
C2	186 ml	62 ml	31 ml	12,4 ml
C3	62 ml	20 ml	10 ml	4 ml
C4	20 ml	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

CARACTERISTICI TEHNICE: PRODUS	
Compoziție	Apă, polimeri respirabili
Greutate specifică	1,00 ± 0,05 Kg/litru
pH	6,2 – 7,5
Valoare limită EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l	Conținut maxim VOC 15,00 g/l
Condiții de păstrare	Păstrați într-un bidon închis bine, chiar și după utilizare și după ce ați curățat pereții și capacul vasului, într-un loc aerisit și uscat, la o temperatură mai mare de + 5°C și mai mică de + 30°C
Recipiente	1 – 2,5 – 5 – 15 litri

Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile conținute în această fișă sunt cel mai bun rezultat al propriei experiențe și al propriilor cunoștințe tehnice și științifice, totuși nu își poate asuma nici o răspundere pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestora deoarece condițiile de aplicare nu pot fi controlate de către aceasta. Se recomandă întotdeauna verificarea stării efective a produsului pentru fiecare caz în parte. Prezenta înlocuiește orice fișă anterioară.

Pentru informații tehnice suplimentare contactați numărul **(+39) 02.9903951** sau pe **Whatsapp: (+39) 3371410335**.